



Tehničke specifikacije

K3 MODEL

Flexlite GX		253G	203G	303G	403G	303W	403W	503W
Proces zavarivanja		MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Kontaktни vrh		M6	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Vrsta hlađenja		Gas	Gas	Gas	Gas	Voda	Voda	Voda
Tip priključka		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Prečnici žice (mm)		0.6–1.2	0.8–1.2	0.8–1.2	0.8–1.6	0.8–1.6	0.8–1.6	0.8–1.6
Intermitenca (IEC 60974-7)								
35% / Ar + 18% CO ₂		250 A	200 A	300 A	400 A			
60% / Ar + 18% CO ₂								
100% / Ar + 18% CO ₂						300 A	400 A	500 A
Ručica za brener		Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Daljinska komanda		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
LED opcija		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Rotirajući vrat		Da	Da	Da	Da	Ne	Ne	Ne
Izmenjljivi vrat		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Šifre za nabavku	3.5 m	GX253G35	GX203G35	GX303G35	GX403G35	GX303W35	GX403W35	GX503G35
	5 m	GX253G5	GX203G5	GX303G5	GX403G5	GX303W5	GX403W5	GX503G5

K5 MODEL

Flexlite GX		255G	205G	305G	405G	305W	405W	505W
Proces zavarivanja		MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Kontaktни vrh		M6	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Vrsta hlađenja		Gas	Gas	Gas	Gas	Voda	Voda	Voda
Tip priključka		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Prečnici žice (mm)		0.6–1.2	0.8–1.2	0.8–1.2	0.8–1.6	0.8–1.6	0.8–1.6	0.8–1.6
Intermitenca (IEC 60974-7)								
35% / Ar + 18% CO ₂		250 A	200 A	300 A	400 A			
60% / Ar + 18% CO ₂								
100% / Ar + 18% CO ₂						300 A	400 A	500 A
Ručica za brener		Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
GXR10 Daljinska komanda (šifra za nabavku GXR10)		Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
LED opcija		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Rotirajući vrat		Da	Da	Da	Da	Ne	Ne	Ne
Promenjljivi vrat		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Šifre za nabavku	3.5 m	GX255G35	GX205G35	GX305G35	GX405G35	GX305W35	GX405W35	GX505G35
	5 m	GX255G5	GX205G5	GX305G5	GX405G5	GX305W5	GX405W5	GX505G5

K5 MODEL

Flexlite GX	605W	305GMN	305GS	305WS	405WS	
Proces zavarivanja	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	
Kontaktни vrh	M10	M10	M10	M10	M10	
Vrsta hlađenja	Voda	Gas	Gas	Voda	Voda	
Tip priključka	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Prečnici žice (mm)	1.2–2.4	0.8–1.2	1.0–1.2	1.0–1.6	1.0–1.6	
Intermitenca (IEC 60974-7)						
35% / Ar + 18% CO ₂	600 A (40%)	350 A	300 A			
60% / Ar + 18% CO ₂						
100% / Ar + 18% CO ₂				250 A	300 A	
Ručica brenera	Da	Da	Da	Da	Da	
GXR10 Daljinska kontrola (šifra za naručivanje: GXR10)	Da	Da	Da	Da	Da	
LED opcija	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	
Rotirajući vrat	Ne	Da	Da	Ne	Ne	
Izmenljivi vrat	Ne	Da	Ne	Ne	Ne	
Šifre za naručivanje	3.5 m	GX605W35	GX305GMN35			
	5 m	GX605W5	GX305GMN5			
	6 m			GX305GS6	GX305WS6	GX405WS6
	8 m			GX305GS8		GX405WS8

K8 MODEL

Flexlite GX	208GMN	308GMN	408GMN	428W	528W	608W	428WS
Proces zavarivanja	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Kontaktни vrh	M10	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Vrsta hlađenja	Gas	Gas	Gas	Voda	Voda	Voda	Voda
Tip priključka	Kemppi	Kemppi	Kemppi	Kemppi	Kemppi	Kemppi	Kemppi
Prečnici žice (mm)	0.8–1.2	0.8–1.2	0.8–1.6	0.8–1.6	0.8–1.6	1.2–2.4	1.2–1.6
Intermitenca (IEC 60974-7)							
35% / Ar + 18% CO ₂						600 A (40%)	
60% / Ar + 18% CO ₂	200 A	300 A	400 A				
100% / Ar + 18% CO ₂				420 A	520 A		300 A
Ručica za brener	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Daljinska kontrola	Da*	DA*	Da*	Da*	Da*	Da*	Da*
LED opcija	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Rotirajući vrat	Da	Da	Da	Ne	Ne	Ne	Ne
Izmenljivi vrat	Da	Da	Da	Ne	Ne	Ne	Ne
Šifre za naručivanje	3.5 m	GX208GMN35	GX308GMN35	GX408GMN35	GX428W35	GX528W35	GX608W35
	5 m	GX208GMN5	GX308GMN5	GX408GMN5	GX428W5	GX528W5	GX608W5
	8 m						GX428WS8

* GXR80 Daljinska kontrola na breneru sa displej ekranom (šifra za nabavku: GXR80)

NAPOMENA: Izuzetno dugački S modeli isporučuju se bez bužira.