



Kempact MIG 2530

62185300

Kemppi MIG zavarivač sa odvojenim kontrolama za napon i brzinu dodavanja žice. Otkrijte vrhunske performanse luka sa odličnim paljenjem luka u svim situacijama. Paket isporuke uključuje povratni kabl za uzemljenje (35 mm², 5 m) i crevo za gas (6 m).

Tehnički podaci

Opis	Vrednost
Mrežni napon priključka	380...440 V ±10 %
Faze mrežnog priključka	3~50/60 Hz
Tip mrežnog priključnog kabla	4G, H07RN-F
Veličina mrežnog priključnog kabla	1,5 mm ²
Nazivna maksimalna ulazna snaga [S1mak]	12 kVA
Mrežni osigurač	16 A
Izlaz, radni ciklus % pri nominalnoj max. struji, MIG	40 %

Opis	Vrednost
Izlaz na +40 °C, nazivna maksimalna struja, MIG	250 A
Izlaz na +40 °C, 60% MIG	207 A
Izlaz na +40 °C, 100% MIG	160 A
Faktor snage pri nazivnoj maksimalnoj struji [λ]	0,64
Efikasnost pri nazivnoj maksimalnoj struji [η]	87 %
EMC klasa	A
Maksimalna težina kalema žice	15 kg
Maksimalni prečnik kalema žice	300 mm
Stepen zaštite (potpuno instaliran)	IP23S
Spoljne dimenzije, dužina	580 mm
Spoljne dimenzije, širina	280 mm
Spoljne dimenzije, visina	440 mm
Masa bez dodatne opreme	20 kg
Standardi	IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-5, IEC/EN 60974-10