



Master S 400

632140001

Master S 400 is designed for high-performance REL (MMA) welding. 400 A power source including cellulose welding characteristics provides great welding results with pleasurable welding experience.

Tehnički podaci

Opis	Vrednost
Mrežni napon priključka	380...440 V ± 10 %
Faze mrežnog priključka	3~50/60 Hz
Tip mrežnog priključnog kabla	4G, H07RN-F
Veličina mrežnog priključnog kabla	4 mm ²
Nazivna maksimalna ulazna snaga [S1mak]	18 kVA
Mrežni osigurač	25 A
Izlaz na +40 °C, 60% TIG	400 A

Opis	Vrednost
Izlaz na +40 °C, 100% TIG	310 A
Output at +40 °C, 60% MMA	400 A
Output at +40 °C, 100% MMA	310 A
Vrsta veze za zavarivanje	DIX
Faktor snage pri nazivnoj maksimalnoj struji [λ]	0,89
Efikasnost pri nazivnoj maksimalnoj struji [η]	89 %
EMC klasa	A
Minimalna snaga kratkog spoja mreže za napajanje [Ssc]	4,8 MVA
Preporučena minimalna snaga generatora [Sgen]	25 kVA
Stepen zaštite (potpuno instaliran)	IP23S
Spoljne dimenzije, dužina	570 mm
Spoljne dimenzije, širina	270 mm
Spoljne dimenzije, visina	370 mm
Masa bez dodatne opreme	20,5 kg
Standardi	IEC 60974-1, -10