



Minarc 220

6102220

Minarc 220 je 3-fazni, 220 A DC MMA izvor napajanja za zavarivanje, koji nudi zaista prenosivu specifikaciju za tehničare zavarivanja u pokretu. Ova mala elektrana dolazi sa svime što vam je potrebno za početak zavarivanja.

Tehnički podaci

Opis	Vrednost
Mrežni napon priključka	400 V -20...+15 %
Faze mrežnog priključka	3~50/60 Hz
Tip mrežnog priključnog kabla	4G, H07RN-F
Veličina mrežnog priključnog kabla	1.5 mm ²
Nazivna maksimalna ulazna snaga [S1mak]	8.2 kVA
Mrežni osigurač	10 A
Potrošnja energije bez opterećenja (MMA)	40 W

Opis	Vrednost
Vrsta veze za zavarivanje	DIX
Faktor snage pri nazivnoj maksimalnoj struji [λ]	0,91
Efikasnost pri nazivnoj maksimalnoj struji [η]	86 %
Izlaz, radni ciklus % pri nominalnoj max. struji, TIG	35 %
Izlaz na +40 °C, nazivna maksimalna struja, TIG	220 A
Izlaz na +40 °C, 60% TIG	180 A
Izlaz na +40 °C, 100% TIG	160 A
Izlaz, radni ciklus % pri nominalnoj max. struja, MMA	35 %
Izlaz na +40 °C, nazivna maksimalna struja, MMA	220 A
Output at +40 °C, 60% MMA	170 A
Output at +40 °C, 100% MMA	150 A
EMC klasa	A
Minimalna snaga kratkog spoja mreže za napajanje [Ssc]	1,6 MVA
Preporučena minimalna snaga generatora [Sgen]	15 kVA
Stepen zaštite (potpuno instaliran)	IP23S
Spoljne dimenzije, dužina	400 mm
Spoljne dimenzije, širina	180 mm
Spoljne dimenzije, visina	340 mm
Masa bez dodatne opreme	10,2 kg
Standardi	IEC 60974-1, -10,