



MinarcTig 250

6109200

MinarcTig 250 je osnovni model sa dvostrukim procesom koji pruža impresivno DC TIG i REL (MMA) iskustvo zavarivanja.

Tehnički podaci

Opis	Vrednost
Mrežni napon priključka	400 V -20...+15 %
Faze mrežnog priključka	3~50/60 Hz
Tip mrežnog priključnog kabla	4G, H07RN-F
Veličina mrežnog priključnog kabla	1.5 mm ²
Nazivna maksimalna ulazna snaga [S1mak]	8.2 kVA
Mrežni osigurač	10 A
Snaga u praznom hodu	40 W

Opis	Vrednost
Vrsta veze za zavarivanje	DIX
Faktor snage pri nazivnoj maksimalnoj struji [λ]	0,91
Efikasnost pri nazivnoj maksimalnoj struji [η]	86 %
Izlaz, radni ciklus % pri nominalnoj max. struji, TIG	30 %
Izlaz na +40 °C, nazivna maksimalna struja, TIG	250 A
Izlaz na +40 °C, 100% TIG	160 A
EMC klasa	A
Minimalna snaga kratkog spoja mreže za napajanje [Ssc]	1,5 MVA
Preporučena minimalna snaga generatora [Sgen]	15 kVA
Stepen zaštite (potpuno instaliran)	IP23
Spoljne dimenzije, dužina	400 mm
Spoljne dimenzije, širina	180 mm
Spoljne dimenzije, visina	340 mm
Masa bez dodatne opreme	10,7 kg
Standardi	IEC 60974-1, -3, -10, IEC 61000-3-12